

Equipo Colector Portátil CPS 1-1



Descripción:

Colector de humos compacto que se aplica en el propio pórtico de soldadura, con filtros de cartucho incorporado y sistema automático de limpieza por retropulso de aire.

Posee un ventilador centrífugo con rotor tipo sirocco acoplado de forma directa a un motor eléctrico trifásico fabricado en chapa de acero al carbono y pintado con laca poliuretánica.

Tiene una eficiencia de filtración del 99,9% para partículas mayores a 0,5 um.

Posee un conducto flexible con campana de captación con dispositivo de fijación para ubicar en cercanías de la zona de la antorcha de soldadura que permite ser ajustado a cualquier posición de trabajo.

De esta manera, no se necesita ningún conducto de venteo de humos fuera del equipo de soldadura.



Especificaciones técnicas

Nombre	CPS 1-1
Instalación	Interior
Potencia (HP)	2
Velocidad (rpm)	3000
Tensión (V)	380
Frecuencia (Hz)	50
Corriente nominal (A)	3,32
Caudal máximo (m ³ /h)	3420
Nivel sonoro (dB)	73
Peso aprox. (kg)	100

Código de pedido

CPS

Colector portátil de
soldadura

1-1

1: cant. total de
cartuchos
1: cant. de cartuchos
por columna

