

# COLECTOR FILTRANTE DE POLVOS FCA 20-2



Colector filtrante a cartuchos. Compuesto por elementos filtrantes de sustrato de celulosa, fibra sintética, polyester, etc. También se pueden confeccionar con tratamiento antiflama. Eficiencia de filtración del 99,9% para partículas mayores a 0,5 micrones.

## Sistema de limpieza por pulsos de aire comprimido compuesto por:

- Controlador digital con medición de  $\Delta P$
- Pulmón de aire comprimido con casquitos toriesféricos.
- Compuertas para recambio de cartuchos.
- La protección superficial de todo el equipo es a base de laca poliuretánica.

## Especificaciones técnicas



Nombre	FCA 20-2
Instalación	Interior/exterior
Tensión de alimentación	220v
Tensión de válvulas(V)	24V
Frecuencia (Hz)	50
Controlador de filtros	con medición de $\Delta P$
Superficie filtrante	400m <sup>2</sup> /4.306ft <sup>2</sup>
Cantidad de cartuchos	20
Recipientes de polvos	4
Presión de aire en pulmón	7,5/8 bar
Peso aprox. (kg)	1800

## Código de pedido

**FCA**

Filtro colector de  
aire

**20-2**

20: cant. total de  
cartuchos  
2: cant. de cartuchos  
por columna

