

# MESA DE ASPIRACIÓN DE HUMOS

Las mesas de apoyo de chapa y captación de humos LEUCA, se caracterizan por una sólida estructura capaz de sostener también chapas de espesor elevado y encuentran principalmente sus empleos en aplicaciones como el corte oxi, plasma y láser.

Proyectadas en secciones modulares, están equipadas de sistemas de aspiración integrados constituidos por uno o dos canales de aspiración según el modelo y aplicación para garantizar las máximas prestaciones. Las válvulas de apertura de compuertas de los módulos pueden accionarse mecánicamente mediante una zapata o sky solidario al pórtico, que acciona una válvula neumática mecánicamente logrando la apertura de compuertas a medida que el pórtico va avanzando.

Como opcional pueden ser accionadas mediante electroválvulas comandadas por el propio CNC que controla los movimientos del pórtico

## Especificaciones técnicas

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Nombre                      | MAC 2A 2600 6100 |
| Instalación                 | Interior         |
| Cantidad de módulos         | 5                |
| Conducto de aire            | Bilateral        |
| Accionamiento de compuertas | Mecánica         |
| Ancho de la mesa            | 2600             |
| Largo de la mesa            | 6100             |
| Peso aprox. (kg)            | 2.800            |

