Ventilador axial de muro - AMS 4508

Ventilador axial de accionamiento directo para colocar sobre pared. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido

Código de pedido

AMS 4508 - RF - MH

AMS 4508	RF	MH
Ventilador axial de muro Modelo 4508	SR: Sin rejilla RF: Rejilla frontal RP: Rejilla posterior RPF: Rejilla posterior y frontal	Dirección de flujo MH: Motor-Hélice HM: Hélice-Motor





Dimensiones generales

Øhélice [mm]	Q máx [m3/h]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice	ØA	ØB	ØC	D	E	ØS
450	3450	0,33	1500	71	220-380	37	49	Margarita	460	575	30	365	200	4xØ10



CASA CENTRAL CÓRDOBA: Eloy Fernández 1380 - Arroyito - Córdoba
OFICINA C.A.B.A: Av. Corrientes 1386 piso 10º - C.A.B.A - Buenos Aires
WEB: www.leuca.com.ar / E-MAIL: leuca@leuca.com.ar

CENT.: +54 (3576) 424848
C.A.B.A: +54 (011) 58883295
CEL: +54 (3576) 417610